

## Barra desarraigadora BTS

□

Máquina utilizada para la recolección de ajo y cebolla en sistema de siembra en surcos o tablones.

Su principio de funcionamiento esta basado en el accionamiento a través de la toma de fuerza del tractor de un hierro de sección cuadrada de 1 1/2" (38 mm) que gira en sentido inverso a la dirección de avance por debajo del bulbo, cortando las raíces y aflojando la tierra, lo que permite su posterior recolección sin maltratar el producto.

Permite trabajar 3, 4 surcos o 1 tablon.

- Cabezal reforzado eje de 35 mm.
- Cuchillas corta niveladoras de 16" oscilantes con registro de altura
- Barra cuadrada de 1 1/2" (38 mm)
- Bancadas reforzadas con rodamientos 6013 y doble retenes.
- transmision en baño de aceite.

## Imagenes



---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Información**

### **El Pato Maquinas Agricolas SRL**

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro  
Provincia de Buens Aires - Argentina  
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: [www.elpatomaquinarias.com.ar](http://www.elpatomaquinarias.com.ar)  
Email: [info@elpatomaquinarias.com.ar](mailto:info@elpatomaquinarias.com.ar)