

Palón nivelador Linea RF

Utilizado en nivelación de parcelas destinadas a riego con sistema láser o GPS. Modelos de 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 y 6 metros ancho de labor. Para Tractores que van de 50 hasta 250 HP.

Incluye:

- Torre con mástil telescópico para receptor del equipo laser.
- Diseño de lanza tipo "cuello de cisne" que le da mayor rigidez estructural y optimiza el transporte de tierra.
- Eje trasero con sistema de balancín que evita el serruchado de los lotes.
- Sistema manual para desnivelar la hoja.
- Escalera de ascenso al receptor láser de fácil acceso en material antideslizante y baranda de protección.
- Cuchillas de corte en dos o tres secciones tipo motoniveladora.
- Guías laterales que evitan el serruchado.
- Dos cilindros hidráulicos tipo vial con sellos poli pack.
- Ancho de transporte maximo 2.4 mts.
- Tratamiento de la chapa previo (fosfatizado), fondo anticorrosivo y pintura poliuretánica.
- Incluye cilindros, mangueras y neumáticos.

| MODELO | ANCHO DE TRABAJO (MTS) | CAPACIDAD DE TIERRA COLMADO (M3) | ALTO DE HOJA (MTS) | NEUMATICOS | POTENCIA MINIMA DEMANDADA (HP) |
|--------|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| RF 300 | 3.00 | 2.2 | 0.72 | 4: 600 X 16" | 50-70 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|-----|------|-----------------|---------|
| RF350 | 3,50 | 2.6 | 0.72 | 4: 600 X 16" | 70-100 |
| RF400 | 4.00 | 4.5 | 0.85 | 4: 11 L 15" | 110-140 |
| RF450 | 4,50 | 5 | 0.85 | 4 : 11 L 15" | 130-150 |
| RF 500 | 5.00 | 6.7 | 0.95 | 4 :400-60-15.5" | 160-190 |
| RF 600 | 6.00 | 8 | 0.95 | 4: 400-60-15.5" | 190-250 |

[Ver palon con balde](#)

[Ver carro para emisor laser](#)

[Ver equipos laser LEICA](#)

Imágenes

Información

El Pato Maquinas Agricolas SRL

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro
Provincia de Buens Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: www.elpatomaquinarias.com.ar
Email: info@elpatomaquinarias.com.ar