

Palón nivelador Linea RF

Utilizado en nivelación de parcelas destinadas a riego con sistema láser o GPS. Modelos de 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 y 6 metros ancho de labor. Para Tractores que van de 50 hasta 250 HP.

Incluye:

- Torre con mástil telescópico para receptor del equipo laser.
- Diseño de lanza tipo "cuello de cisne" que le da mayor rigidez estructural y optimiza el transporte de tierra.
- Eje trasero con sistema de balancín que evita el serruchado de los lotes.
- Sistema manual para desnivelar la hoja.
- Escalera de ascenso al receptor láser de fácil acceso en material antideslizante y baranda de protección.
- Cuchillas de corte en dos o tres secciones tipo motoniveladora.
- Guías laterales que evitan el serruchado.
- Dos cilindros hidráulicos tipo vial con sellos poli pack.
- Ancho de transporte máximo 2.4 mts.
- Tratamiento de la chapa previo (fosfatizado), fondo anticorrosivo y pintura poliuretánica.
- Incluye cilindros, mangueras y neumáticos.

MODELO	ANCHO DE TRABAJO (MTS)	CAPACIDAD DE TIERRA COLMADO (M3)	ALTO DE HOJA (MTS)	NEUMATICOS	POTENCIA MINIMA DEMANDADA (HP)
RF 300	3.00	2.2	0.72	4: 600 X 16"	50-70

RF350	3,50	2.6	0.72	4: 600 X 16"	70-100
RF400	4.00	4.5	0.85	4: 11 L 15"	110-140
RF450	4,50	5	0.85	4 : 11 L 15"	130-150
RF 500	5.00	6.7	0.95	4 :400-60-15.5"	160-190
RF 600	6.00	8	0.95	4: 400-60-15.5"	190-250

[Ver palon con balde](#)

[Ver carro para emisor laser](#)

[Ver equipos laser LEICA](#)

Imágenes

Información

El Pato Maquinas Agricolas SRL

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro
Provincia de Buens Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: www.elpatomaquinarias.com.ar
Email: info@elpatomaquinarias.com.ar