

Laser automático LEICA 280 DG

□

Sistema de nivelación laser para suelos de operación manual o automática .

El palón se puede operar en forma manual o automática, en este último caso las electroválvulas bajarán o subirán el palón de acuerdo a las órdenes del receptor.

Compuesto por:

- EMISOR DOBLE PENDIENTE
- RECEPTOR MLS-700
- CAJA DE CONTROL MCP-700 CON ELECTROVALVULAS
- CABLES CONECTORES.

Este equipo tiene un alcance de 700 mts (radio de 350 mts) se puede regular las pendientes en forma individual transversal y longitudinal.

El Rugby 280DG es un láser multifunción "Plus" con capacidad de doble pendiente totalmente automática.

Extremadamente robusto y de extraordinaria precisión, totalmente estanco al polvo y agua, muy fácil de programar.

Dispone de un rayo láser brillante, rayo de plomada, modo de escaneo, autonivelación horizontal y vertical, además de pendiente dual de hasta el 15% en ambos ejes.

Control remoto para el cambio a distancia de las pendientes

Radio de operación 350 m

Capacidad de pendiente +- 15% en dos ejes

Velocidad de rotación 0,5,10 rpm

Precisión de autonivelación 1.5 mm x 30m

Diodo laser Visible 635 nm

Tamaño 197 x 248 x 175 mm
Peso 2.95 Kg con Baterías
Temperatura de funcionamiento -20 C a +50 C
Tipo de batería Alcalina ó NiMH recargable
Autonomía de batería 70 horas alcalina, 40 horas recargable
Protección IP67

El receptor láser MLS-700 es totalmente resistente al agua (IP68) y utiliza una pantalla LED que se puede leer fácilmente, incluso con luz solar directa y fuerte.
El receptor tiene un rango de 360 ° de captura, con una ventana de medición de 190 mm. El receptor se comunica y se alimenta a través de CAN Bus con el panel MCP-700.-

[Ver palón para laser](#)

[Ver palón con balde para laser](#)

<http://www.agroservicios.com.ar/agricultura-de-precision>

Imágenes



Información

El Pato Maquinas Agricolas SRL

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro
Provincia de Buens Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: www.elpatomaquinarias.com.ar
Email: info@elpatomaquinarias.com.ar

