

## Laser manual LEICA

□

Sistema de nivelación laser para suelos de operación manual.

El palón lo maneja el tractorista en forma manual según las indicaciones que le da el semáforo.

Compuesto por:

- EMISOR DOBLE PENDIENTE MODELO RUGBI 280 DG
- RECEPTOR
- SEMAFORO INALAMBRICO MODELO LMR360R

Este equipo tiene un alcance de 700 mts. (radio de 350 mts) y se pueden regular las pendientes en forma individual transversal y longitudinal.

El Rugby 280DG es un láser multifunción "Plus" con capacidad de doble pendiente totalmente automática.

Extremadamente robusto y de extraordinaria precisión, totalmente estanco al polvo y agua, muy fácil de programar.

Dispone de un rayo láser brillante, rayo de plomada, modo de escaneo, autonivelación horizontal y vertical, además de pendiente dual de hasta el 15% en ambos ejes.

Control remoto para el cambio a distancia de las pendientes

Radio de operación 350 m

Capacidad de pendiente +- 15% en dos ejes

Velocidad de rotación 0,5,10 rpm

Precisión de autonivelación 1.5 mm x 30m

Diodo laser Visible 635 nm

Tamaño 197 x 248 x 175 mm

Peso 2.95 Kg con Baterías

Temperatura de funcionamiento -20 C a +50 C

Tipo de batería Alcalina ó NiMH recargable  
Autonomía de batería 70 horas alcalina, 40 horas recargable  
Protección IP67

[Ver palón para laser](#)

## Imágenes

---

---

## Información

### **El Pato Maquinas Agricolas SRL**

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro  
Provincia de Buens Aires - Argentina  
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: [www.elpatomaquinarias.com.ar](http://www.elpatomaquinarias.com.ar)  
Email: [info@elpatomaquinarias.com.ar](mailto:info@elpatomaquinarias.com.ar)